



自强迷你 2U 工控机 IPC-908C

IPC-908C 是自强定制上架 2U 工控机，搭载 Intel 第 8 代芯片组的主板，支持六七八九代 i3、i5、i7、赛扬、奔腾和至强 CPU，两条 DDR4 DIMM 插槽总共最大支持 64G 内存，支持 SATA 接口硬盘、MSata SSD 硬盘和 PCIe 插槽扩展网卡设备。机器支持 4G 模块，配备 6 网口，可扩展 10 个串口，板载 8 个 USB3.0 接口，可再扩展 5 个 USB 接口。高性能 CPU、大容量内存和丰富接口，使机器可以胜任多种复杂任务，可应用于视频监控、AI 识别、智能制造、智慧城市、无人零售、机器人等领域。

多种特性

- 外观、散热精心设计，尺寸与可扩展性达到最佳平衡
- 迷你 2U，体积小巧，可灵活摆放于服务器机架
- 带有 PCIe 插槽，支持扩展网卡、显卡、POE 网卡、COM 口、USB 口等等
- 工业级处理器，动力强
- 支持嵌入式、壁挂、桌面式的安装方式
- 支持通电开机，方便客户使用



高可靠

- 支持 365*24H 全天候稳定运行，具备全天候长期持续显示的平台能力
- 具有防震动、抗冲击能力、电磁兼容性强、高抗干扰能力
- 适应多种环境，在高温/低温/高震动环境下也适用

技术规格

特性	IPC-908C 技术规格
形态	BOX 整机
处理器数量	1 个
芯片组	Intel B365
处理器型号	六七八九代 i3、i5、i7、赛扬、奔腾和至强 CPU
内存	2* DDR4 DIMM 内存插槽，单条最大 32G，总共最大 64GB
硬盘接口	1*MSata SSD，2*SATA3.0
网口	6*10/100/1000Mbps RJ45 网口
显示芯片	Intel CPU 内建显示核心
接口	1*HDMI，1*VGA 10*COM，其中 COM1/2 支持 RS-232/485 模式选择 8*USB3.0 接口, 5*USB2.0 接口 1*J_LPT/GPIO 排针，支援 LPT 功能，可提供 16 路 GPIO 路控制（LPT 与 GPIO 功能二选一使用） Mic-in，Line-out(可选) 预留 ATX 开关外引线材接口（凤凰端子排连接器）
扩展总线	1*Mini-PCIe 接口，1*SIM 卡槽（支持 4G） ，1*PCIe X16
散热	主动风扇散热系统
电源	250W ATX 电源
支持的操作系统	Windows、Linux
尺寸	宽 275mm*高 89mm*深 230mm
环境及规范	
环境温度	运行时-10℃至 50℃ 非运行时-20℃至+60° C 周围环境
工作湿度	5%-90%无凝结

服务及支持

深圳市自强技术有限公司提供全国联保，由分布在全国各地自强专业售后服务网点提供“一站式”服务响应与支持。

– 1 年有限现场保修以及现场支持服务

欲了解更多信息, 请访问: www.powtel.com.cn

深圳市自强技术有限公司保留对产品规格或其他产品信息（包括但不限于产品重量，外观，尺寸或其他物理因素）不经通知予以更改的权利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因而导致的变更，恕不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。